

Dell 0HHHHC Gegevensblad



Dell SFP28-25G-SR-85C SFP28 25Gb SFP+ 850nm 25 Gigabit LAN-module FTLF8536P4BNL-E5

0HHHHC

De Dell EMC PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C SFP28-transceiver levert glasvezelconnectiviteit om het bereik van uw netwerk uit te breiden. Deze hot-pluggable transceiver met EMC PowerEdge SFP28-voetafdruk (Small Form Factor Pluggable) is voorzien van een connector. De Dell EMC PowerEdge SFP28 SR 85C optische transceiver biedt 25GbE-connectiviteit tot 300/400 m via OM3/4 bij 25G*. Het ondersteunt ook verbinding lengtes tot 70 m via OM2 bij 25G.

Bovendien biedt het een unieke verbeterde digitale diagnostische bewakingsinterface, die real-time toegang biedt tot de bedrijfsparameters van het apparaat, zoals de temperatuur van de transceiver, laserbiasstroom, uitgezonden optisch vermogen, ontvangen optisch vermogen en voedingsspanning van de transceiver.

Functies

- Fabrikant: Dell
- Apparaattype: optische zendontvanger
- Onderdeelnummer: 0HHHHC
- Modelnummer: SFP28-25G-SR-85C
- Tot 25 Gb/S bidirectionele datalinks
- Hot-pluggable sfp+-voetafdruk

- Ingebouwde digitale diagnostische functies
- 850nm oxide vcsel laserzender
- Duplex LC-connector
- RoHS-conformiteit
- 100m over m5f mmf (50/125 um om4)
- 70m over m5e mmf (50/125um om3)
- 20m op mmf (50/125nm om2)
- Metalen behuizing, voor lagere emi
- Maximaal stroomverbruik van 1,2 W
- Enkele 3.3v voeding
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C tot 85°C

Compatibiliteit

Deze Dell PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C is compatibel met de volgende systemen:

- PowerEdge C6520
- PowerEdge C6525
- PowerEdge MX750c
- PowerEdge R250
- PowerEdge R450
- PowerEdge R550
- PowerEdge R650
- PowerEdge R650xs
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R750
- PowerEdge R750xa
- PowerEdge R750xs
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge T150
- PowerEdge T550

