

Nokia 472948A-101 Gegevensblad



Originele Nokia 472948A.101 9.8G 1.4km 1310nm SFP+ Transceiver Module MTRS-1E21-04

472948A-101

De Nokia 472948A.101 is een hoogwaardige, kosteneffectieve module die Multi Rate 1,25-10,709 Gbps en transmissieafstanden tot 1,4 km op SM-glasvezel ondersteunt. De zondontvanger bestaat uit twee delen: het zendergedeelte bevat een laserstuurprogramma en een 1310nm FP-laser. Het ontvangergedeelte bestaat uit een PIN-fotodiode die is geïntegreerd met een transimpedantie-voorversterker (TIA) en een beperkende versterker. De module is hot pluggable in de 20-pins connector. De snelle elektrische interface is gebaseerd op laagspanningslogica, met een nominale differentieel impedantie van 100 Ohm en AC-gekoppeld in de module.

De optische uitvoer kan worden uitgeschakeld door LVTTTL logische invoer op hoog niveau van TX_DIS. Transmit Fault (Tx_Fault) wordt geleverd om aan te geven dat de modulezender een foutconditie heeft gedetecteerd die verband houdt met laserwerking of veiligheid. Verlies van signaal (RX_LOS) uitvoer wordt geleverd om het verlies van een optisch ingangssignaal van de ontvanger aan te geven. Een seriële EEPROM in de transceiver stelt de gebruiker in staat om via de 2-draads SFP-beheerinterface toegang te krijgen tot de bewakings- en configuratiegegevens van de transceiver. Deze interface gebruikt een enkel adres, A0h, met een geheugenmap die is verdeeld in een onderste en bovenste gedeelte. Basis digitale diagnostische (DD) gegevens worden bewaard in het onderste gebied, terwijl specifieke gegevens worden bewaard in een reeks tabellen in het hoge geheugengebied.

Functies

- Originele Nokia 472948A.101
- Tot 1,4 km transmissie op SMF
- Ondersteuning voor meerdere snelheden van 4,9152 Gbps tot 10,3125 Gbps
- 1310nm FP laser en PIN-ontvanger
- SFI elektrische interface
- 2-draads interface voor geïntegreerde digitale diagnosebewaking
- SFP+ MSA-pakket met duplex LC-connector
- Hot-pluggable
- Zeer lage EMI en uitstekende ESD-bescherming
- +3.3V voeding
- Stroomverbruik minder dan 1,0 W
- Temperatuur bedrijfskast: -40~+85°C

toepassingen

- High-speed storage area-netwerken
- Cross-connect computercluster
- Aangepaste high-speed datapijpen
- LTE optische repeater-applicatie

Normen

- Voldoet aan Fibre Channel(FC)-standaard INCITS 352
- Voldoet aan IEEE 802.3ae-2002
- Voldoet aan FCC 47 CFR deel 15, klasse B
- Voldoet aan FDA 21 CFR 1040.10 en
- 1040.11, Klasse I behalve voor afwijkingen ingevolge

Specificaties

- Onderdeelnummer: 472948A.101

- MPN: MTRS-1E21-04
- Vormfactor: SFP+
- Gegevenssnelheid (max): 9.8G
- Aansluiting: dubbele LC
- Golflengte: 1310nm
- Afstand: 1,4 km
- Zender: FP
- Ontvanger: pincode
- Diagnostiek: Digitaal
- Voedingsspanning: 3.3
- Bedrijfstemperatuur: -40°~ 85°C

[Koop.nu](#)