

HPE 593722-B21 Gegevensblad



HPE NC365T 4-POORTS ETHERNET SERVER ADAPTER, 593743-001, 593720-001

593722-B21

De HP NC365T 4-poorts Ethernet-serveradapter is een vierbaans (x4) PCI Express (PCIe) hoogwaardige single-chip, energiezuinige quad-poortadapter die de hoogste poortdichtheid biedt van alle ProLiant netwerkopties. De NC365T is een PCIe Gen 2.0-compatibele adapter die TCP-checksum en -segmentatie, grote verzend- en ontvangstcapaciteit, Message Signal Interrupt Extension (MSI-X), IEEE 1588, Receive Side Scaling (RSS), VLAN-tagging, 9,5KB jumboframes en IPv6. De NC365T wordt geleverd met ondersteuning voor een geavanceerde servervirtualisatiefunctie genaamd Virtual Machine Data Queue (VMDq), die de I/O-prestaties verbetert door de I/O-overhead in een gevirtualiseerde omgeving te verminderen. Zoals alle netwerkopties van ProLiant kan de NC365T eenvoudig worden geïnstalleerd in standaard- of low-profile slots.

HPE-optie onderdeelnummer: 593722-B21

HPE-reserveonderdeelnr.: 593743-001

Specificatie

- Fabrikant: PK
- MPN: 593722-B21

- Reserveonderdeelnummer: 593743-001
- Adaptertype: netwerkadapter - 4 poorten
- Vormfactor: insteekkaart - laag profiel
- Interface (Bus) Type: Pci Express 2.0 X4
- Artikelnummer: 593722-B21

Netwerken

- Connectiviteitstechnologie: bedraad
- Type bekabeling: Ethernet 10base-T, Ethernet 100base-Tx, Ethernet 1000base-T
- Datalinkprotocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 1 GBPS

Processor / Geheugen

- Netwerkprocessor: Intel® 82580

Uitbreiding / Connectiviteit

- Interfaces: 4 x 1000Base-T - RJ-45
- Compatibele slots: 1 x PCI Express 2.0 x4

Stroom

- Stroomvereiste: 5,0 W @ 3,3 V maximaal

Gemengd

- IEEE-naleving: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.3z, 1588
- Compatibele besturingssystemen: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES 10, SLES 11, VMware ESX 4.0 Update 1, Microsoft Windows Hyper-V

Omgevingsparameters

- Minimale bedrijfstemperatuur: 32 °F
- Maximale bedrijfstemperatuur: 131 °F
- Vochtigheidsbereik In bedrijf: 10 - 90% (niet-condenserend)

Afmetingen & Gewicht

- Hoogte: 2,25 inch
- Breedte: 9,50 inch
- Diepte: 7,50 inch
- Gewicht: 1,00 pond

Compatibiliteitsinformatie

- HP ProLiant DL-serie: DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL165 G7 Performance, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Special Server, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7 Base,
- DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximale consolidatie, DL385p Gen8 Storage, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL580 G7 , DL580 G7 Basis, DL580 G7 Hoge Prestaties, DL585 G7, DL585 G7 Basis, DL585 G7 Prestaties, DL980 G7
- HP ProLiant ML-serie: ML10 Entry, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry,

- ML310e Gen8 Prestaties, ML310e Gen8 v2, ML330 G6 Speciale Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Basis, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Prestaties, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Basis, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Speciale Server, ML370 G6 Speciale Server
- HP ProLiant SL-serie: SL160s G6, SL165s G7, SL230s Gen8 1U linkerlade met halve breedte, SL230s Gen8 1U rechterlade met halve breedte, SL230s Gen8 Base 1U linkerladeserver, SL230s Gen8 Base 1U rechterladeserver, SL250s Gen8 2U linkerlade met halve breedte , SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 linkerlade, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 rechterlade, SL250s Gen8 2U rechterlade van halve breedte, SL250s Gen8 Base 2U linkerlade van halve breedte, SL250s Gen8 Base 2U lade van halve breedte rechts, SL270s Gen8 1U linkerlade van halve breedte , SL270s Gen8 1U rechterlade van halve breedte, SL270s Gen8-basis 4U linkerlade van halve breedte, SL270s Gen8-basis 4U rechterlade van halve breedte, SL270s Gen8 SE 4U linkerlade, SL270s Gen8 SE 4U rechterlade, SL4545 G7
- HP MicroServer Gen8-prestaties

[Koop nu](#)