

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Gegevensblad



Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP, 802.11 a/g/n/ac/, 2.4GHz-5GHz, Dual-band, Externe antennes, Control Base, A Reg Domain

AIR-CAP2702E-A-K9

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP, 802.11 a/g/n/ac/, 2.4GHz-5GHz, Dual-band, Externe antennes, Control Base, A Reg Domain

Gebaseerd op het Cisco Aironet-erfgoed van RF-uitmuntendheid, gebruikt de 2700-serie een speciaal gebouwde innovatieve chipset om een high-density-ervaring voor bedrijfsnetwerken te bieden. 3 x 4 MIMO-technologie (multiple-input multiple-output) met three-spatial-stream biedt een grotere dekking voor meer betrouwbaarheid en capaciteit dan concurrerende toegangspunten. AIR-CAP2702E-A-K9 is een AP uit de 2700-serie, die een draadloze controller nodig heeft, een externe antenne en een gereguleerd domein biedt.

Specificaties

- Productcode: AIR-CAP2702E-A-K9
- WiFi-standaarden: 802.11a/b/g/n/ac
- Ideaal voor: Middelgrote of grote ondernemingen die geavanceerde functies nodig hebben
- Maximale gegevenssnelheid 5 GHz: 1,3 Gbps
- MIMO Radio Ontwerp: Ruimtelijke Streams: 3 x 4:3
- Aantal klanten/ClientLink-klanten: 200/128
- Controller Beschikbaar: Ja
- Stroom
 - 802.3at PoE+
 - Verbeterde PoE
 - Cisco AP2700 stroominjectoren

- Cisco AP2700 lokale voeding
- Opmerking: Als 802.3af PoE de voedingsbron is, zal het access point dynamisch verschuiven van 3x4 naar 3x3 en onder PoE komen.
- Antenne: Externe antenne
- Regelgevend domein
 - A (een regelgevend domein):
 - 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen
 - 5.180 tot 5.320 GHz; 8 kanalen
 - 5.500 tot 5.700 GHz; 8 kanalen (exclusief 5.600 tot 5.640 GHz)
 - 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen
- Afmetingen (B x L x H): 22,1 x 22,1 x 5,1 cm (zonder montagebeugel)
- Gewicht: 1,0 kg

Ga voor meer informatie over deze Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 naar de Cisco-website:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html>

[Koop nu](#)