

Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 Gegevensblad



Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 dual-band 802.11n Ctrlr-gebaseerd AP met CleanAir; 4x4:3SS; mod; Ext Ant; Een reg-domein

AIR-CAP3602E-A-K9

Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 dual-band 802.11n Ctrlr-gebaseerd AP met CleanAir; 4x4:3SS; mod; Ext Ant; Een reg-domein

De AIR-CAP3602E-A-K9 is ontworpen om tegemoet te komen aan de draadloze connectiviteitsbehoeften van fabrieken, grote kantoren en andere industriële binnenomgevingen. n, externe antennes en een regulerend domein. De Cisco Aironet 3600-serie levert toonaangevende prestaties voor een veilige en betrouwbare draadloze verbinding met maximaal 450 Mbps of 1,3 Gbps met IEEE802.11ac-module over geweldige dekking om de robuuste mobiliteitservaring te garanderen.

Op besturing gebaseerd toegangspunt uit de Cisco Aironet 3600-serie, een onderdeel van het Cisco Unified Wireless Network, biedt ondersteuning voor spraak, locatieservices, gasttoegang en geavanceerde beveiliging en schaal tot 18.000 toegangspunten met volledige Layer 3-mobiliteit over centrale of afgelegen locaties. Modulaire architectuur maakt flexibele add-on-opties mogelijk, waaronder de Wireless Security Module, de IEEE802.11ac-module of de Cisco Universal Small Cell 5310-module.

Specificaties

- Merknaam: Cisco
- Productcode: AIR-CAP3602E-A-K9
- RAM-geheugen: 256 MB
- Draadloos Type: 802.11G, 802.11n

- Artikelgewicht: 2,5 pond
- Productafmetingen: 8,7 x 8,7 x 2,1 inch
- Artikelafmetingen L x B x H: 8,7 x 8,7 x 2,13 inch
- Flash-geheugengrootte: 32

Frequentieband en 20 MHz operationele kanalen

- A (een regelgevend domein):
- 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen
- 5.180 tot 5.320 GHz; 8 kanalen
- 5.500 tot 5.700 GHz, 8 kanalen (exclusief 5.600 tot 5.640 GHz)
- 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

Ga voor meer informatie over deze Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 naar de Cisco-website:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/data_sheet_c78-686782.html

[Koop nu](#)