

Cisco AIR-PWRINJ6 Gegevensblad



Cisco AIR-PWRINJ6 802.3at stroominjector

AIR-PWRINJ6

Cisco AIR-PWRINJ6 802.3at stroominjector

De Cisco Aironet Power Injector AIR-PWRINJ6= vergroot de flexibiliteit van de draadloze LAN-implementatie van ondersteunde Cisco Aironet Access Points door een alternatieve voedingsoptie te bieden voor lokale voeding, inline power-compatibele multiport-switches en multiport power patch-panelen.

De PoE-injector met één poort levert tot 30 watt en is compatibel met IEEE 802.3af (15,4 W) en IEEE 802.3at (30 W) systemen. Deze power injector is voor gebruik met de Cisco Aironet 2800 series en 3800 series access points.

Een Ethernet-kabel van categorie 5 of hoger verbindt de injector met een 10/100/1000 Ethernet-switch, hub of netwerk, en een andere kabel voert stroom en gegevens naar de WAN Ethernet-poort van het toegangspunt. De ingebouwde voeding van de power injector heeft een C13-connector die wordt aangesloten op een stopcontact of stekkerdoos. De power injector wordt aangesloten op een stopcontact of stekkerdoos.

Specificaties

AIR-PWRINJ6 wordt geleverd door twee leveranciers en heeft kleine cosmetische verschillen, ook al zijn ze functioneel identiek.

Specificaties (B, H, L)

Datasnelheden

POE-uitvoer

Gebruikerspoort vermogen

Vereisten voor ingangsvermogen

Gewicht

Connectoren

Milieu omstandigheden

Betrouwbaarheid

Thermische beoordeling

Naleving van de regelgeving

Elektromagnetische emissie en immunititeit

Veiligheid

Stapelbeperkingen

[Koop nu](#)