

# Cisco CAB-RPS2300-E Gegevensblad



Cisco CAB-RPS2300-E 22-pins-naar-22-pins kabel voor gebruik met Catalyst 3750-E en 3560-E switches

CAB-RPS2300-E

Cisco CAB-RPS2300-E 22-pins-naar-22-pins kabel voor gebruik met Catalyst 3750-E en 3560-E switches

## Specificaties

- Fabrikant: Cisco
- Onderdeelnummer: CAB-RPS2300-E, 72-4388-01
- Productnaam: reserve RPS-kabel RPS 2300 Cat 3750E/3560E-, 3750v2/3560v2- en 2960/2960S/2960P/2960X-schakelaars
- Type: RPS-kabel
- Connector op eerste uiteinde: 22-pins RPS-connector - mannelijk
- Connector op tweede uiteinde: 22-pins connector voor Cisco Catalyst 3750E/3560E, 3750v2/3560v2, 2960/2960S/2960P/2960X Series Switches en 2911/2921/2951 routers
- Lengte: 1,5 m (4,9 ft)
- Dirigent: Koper

## Compatibiliteit

- Cisco-Katalysator 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-48PST-L, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560E-12D, 3560E-12SD- E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3750E-24PD, 3750E-24TD, 3750E-48PD, 3750E-48PD-F, 3750E-48TD Cisco redundant

voedingssysteem 2300

Ga voor meer informatie over deze CAB-RPS2300-E naar de Cisco-website:

[https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product\\_data\\_sheet0900aecd805bbef6.html](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/redundant-power-system-2300/product_data_sheet0900aecd805bbef6.html)

[Koop nu](#)