

Cisco CAB-RPS2300 Specificatieblad



Cisco CAB-RPS2300 14-pins-naar-22-pins RPS-kabel voor gebruik met andere ondersteunde netwerkapparaten

CAB-RPS2300

Cisco CAB-RPS2300 14-pins-naar-22-pins RPS-kabel voor gebruik met andere ondersteunde netwerkapparaten

Het Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) vergroot de beschikbaarheid voor geconvergeerde data-, spraak- en videonetwerken. Het systeem levert redundante en veerkrachtige voeding voor een verscheidenheid aan stroomvereisten, waaronder Power over Ethernet (PoE). Het zorgt voor een ononderbroken werking en bescherming tegen stroomstoringen van apparaten door naadloze failover te bieden voor Cisco-switches zoals de Cisco Catalyst® 2960-X, 2960-Plus, 2960-S, 2960 en 3750-E Series Switches en routers zoals de Routers voor geïntegreerde services.

Specificaties

- Fabrikant: Cisco
- Onderdeelnummer: CAB-RPS2300, 72-4387-01
- Productnaam: Reserve RPS-kabel voor Cisco Redundant Power System 2300
- Type: RPS-kabel
- Connector op eerste uiteinde: 22-pins RPS-connector - mannelijk
- Connector op tweede uiteinde: 14-pins connector voor alle andere Cisco-netwerkapparaten
- Lengte: 1,5 m (4,9 ft)
- Dirigent: Koper

[Koop nu](#)