

Cisco CAB-SS-530MT Gegevensblad



Cisco RS-530-kabel, DTE mannelijk naar Smart serieel, 3 m (10 ft)

CAB-SS-530MT

Ontworpen voor de WIC-2T en WIC-A/S WAN-interfacekaarten, en voorzien van Cisco's compacte, high-density Smart Serial connector. Deze CAB-SS-530MT-kabel heeft een mannelijke 26-pins connector aan het Cisco Smart Serial-uiteinde en een mannelijke DB25-connector aan het netwerkuiteinde.

Functies

- Sluit Cisco-router met 26-pins mannelijke connector aan op DTE-apparaat (Data Terminal Equipment) met EIA/TIA 530 DB25-connector.
- Ontworpen voor Cisco WIC-2T, WIC-2A/S WAN-interfacekaarten.

Specificaties

- prod. #: CAB-SS-530MT=
- P/N: 72-1434-01
- Omschrijving: RS-530-kabel, DTE mannelijk naar Smart serieel, 3 m (10 ft)
- Type: slimme seriële kabel
- Connector 1: DB25 mannelijk
- Connector 2: SS26 mannelijk

- Lengte: 3 meter
- Gewicht: 0,56 lbs
- Dirigent: 11 Twisted Parijs 28 AWG
- Type mantel: Standaard PVC
- Kleur blauw

[Koop nu](#)