

D-Link DEM-CB50CXP Gegevensblad



D-Link DEM-CB50CXP 120G passieve CXP twinaxiale 0,5 m directe stapelkabel

DEM-CB50CXP

D-Link DEM-CB50CXP 120G passieve CXP twinaxiale 0,5 m directe stapelkabel

De 120G Passive CXP Twinaxial Direct Attach-kabel ondersteunt snelheden tot 10 Gbps over 12 kanalen, tot 120 Gbps in totaal. Het kan worden gebruikt voor InfiniBand 12X QDR seriële verbindingen, die verbindingen met hoge snelheid, hoge efficiëntie en lage latentie bieden. Dit maakt het een optimale oplossing voor het verwerken van transmissie met hoge bandbreedte voor fysiek stapelgebruik.

Veelzijdige configuratie

De 120G Passive CXP Twinaxial Direct Attach-kabel is ontworpen voor standaard, gecombineerde of gestapelde connectorconfiguraties in veeleisende implementaties met hoge dichtheid. De kabel is hot-pluggable, wat betekent dat hij in en uit een apparaat kan worden gestoken zonder dat het apparaat hoeft te worden uitgeschakeld. De kabel is voorzien van een vergrendelingsmechanisme dat gemakkelijk kan worden verwijderd.

Functies

- Superieure, uiterst efficiënte netwerkconnectiviteit: Voldoet aan 100 Gigabit Ethernet- en InfiniBand 12X QDR-specificaties
- Hot-pluggable
- Volledig compatibel met SFP MSA (Multi-Source Agreement), EIA 364, UL 94, EIA-364-1000.01

Specificaties

- Kabellengte: 50 cm
- Compatibel: DXS-3600-serie
- Connectortype: CXP
- Productbeschrijving: 50 cm 120G CXP stapelkabel voor DXS-3600-32S

[Koop nu](#)