

# Cisco DS-SFP-FC-2G-SW Gegevensblad



Cisco DS-SFP-FC-2G-SW 1-Gbps/2-Gbps Fibre Channel—SFP met korte golflengte

DS-SFP-FC-2G-SW

Cisco 2-Gbps Fibre Channel SFP-modules

Cisco 2-Gbps Fibre Channel SFP-modules bieden kosteneffectieve Fibre Channel-connectiviteit voor MDS 9000 Fibre Channel-schakelmodules. Er zijn twee typen beschikbaar: de Cisco Fibre Channel Shortwave SFP (onderdeelnummer DS-SFP-FC-2G-SW) en de Cisco Fibre Channel Longwave SFP (onderdeelnummer DS-SFP-FC-2G-LW). Elk biedt 1/2-Gbps autosensing Fibre Channel-connectiviteit.

## Specificaties

- Onderdeelnummer: DS-SFP-FC-2G-SW
- Beschrijving: Cisco 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
- Aansluiting: dubbele LC-aansluiting
- Kabeltype: MMF
- Golflengte: 850nm
- Kabelafstand:
  - 1640 voet (500 m) @ 1,0625 GBd
  - 300 m @ 2.125 GBd

- Gemiddeld zendvermogen (dBm)
  - Maximaal: -2,5
  - Minimaal: -10,0
- Gemiddeld ontvangstvermogen (dBm)
  - Maximaal: 0
  - Minimaal: -
- Vezelverliesbudget (dBm): 2,1 (62,5 micron) en 2,62 (50,0 micron [OM2])
- Afmetingen (H x B x D): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C ~ 40°C
- Opslagtemperatuurbereik: -40°C ~ 85°C

[Koop nu](#)