Cisco DS-X2-FC10G-LR Gegevensblad

Cisco DS-X2-FC10G-LR 10-Gbps Fibre Channel-Longreach X2, SC

DS-X2-FC10G-LR

Cisco 10-Gbps Fibre Channel X2-transceivers

De Cisco Fibre Channel X2-transceivers bieden hoogwaardige Fibre Channel-connectiviteit voor de 10-Gbps Fibre Channel-poorten op het MDS 9000-familieplatform. Er zijn drie typen Cisco 10-Gbps Fibre Channel X2-transceivers voor transmissie via optische kabels: Cisco Short Reach (tot 300 m; onderdeelnummer DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (tot 10 km; onderdeelnummer DS -X2-FC10G-LR), en Cisco Extended Reach (tot 40 km; onderdeelnummer DS-X2-FC10G-ER). Er is ook een 10-Gbps Fibre Channel X2-transceiver voor verzending via koperen kabel (tot 15 m; onderdeelnummer DS-X2-FC10G-CX4) (Afbeelding 10). Elk biedt 10 Gbps Fibre Channel-connectiviteit.

Specificaties

- Onderdeelnummer: DS-X2-FC10G-LR
- Beschrijving: Cisco 10-Gbps Fibre Channel-Longreach X2, SC
- Aansluiting: dubbele SC-aansluiting
- Kabeltype: SMF
- Golflengte: 1310nm

- Kabelafstand: 10 km
- Gemiddeld zendvermogen (dBm)
    - Maximaal: 0,5
    - Minimaal: -8,2
- Gemiddeld ontvangstvermogen (dBm)
    - Maximaal: 0,5
    - Minimaal: -14,4
- Vezelverliesbudget (dBm): 6.2
- Afmetingen (H x B x D): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C ~ 40°C
- Opslagtemperatuurbereik: -40°C ~ 85°C

Koop nu