

# Cisco DS-X2-FC10G-SR Gegevensblad



Cisco DS-X2-FC10G-SR 10-Gbps Fibre Channel-Shortreach X2, SC

DS-X2-FC10G-SR

Cisco 10-Gbps Fibre Channel X2-transceivers

De Cisco Fibre Channel X2-transceivers bieden hoogwaardige Fibre Channel-connectiviteit voor de 10-Gbps Fibre Channel-poorten op het MDS 9000-familieplatform. Er zijn drie typen Cisco 10-Gbps Fibre Channel X2-transceivers voor transmissie via optische kabels: Cisco Short Reach (tot 300 m; onderdeelnummer DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (tot 10 km; onderdeelnummer DS -X2-FC10G-LR), en Cisco Extended Reach (tot 40 km; onderdeelnummer DS-X2-FC10G-ER). Er is ook een 10-Gbps Fibre Channel X2-transceiver voor verzending via koperen kabel (tot 15 m; onderdeelnummer DS-X2-FC10G-CX4) (Afbeelding 10). Elk biedt 10 Gbps Fibre Channel-connectiviteit.

## Specificaties

- Onderdeelnummer: DS-X2-FC10G-SR
- Beschrijving: Cisco 10-Gbps Fibre Channel-Shortreach X2, SC
- Aansluiting: dubbele SC-aansluiting
- Kabeltype: MMF
- Golflengte: 850nm

- Kabelafstand:
  - 33 m @ OM1
  
  - 300 m @ OM3
  
- Gemiddeld zendvermogen (dBm)
  - Maximaal: -1,2
  - Minimaal: -7,3
  
- Gemiddeld ontvangsvermogen (dBm)
  - Maximaal: -1,0
  - Minimaal: -9,9
  
- Vezelverliesbudget (dBm): 2,6 (50,0 micron [OM3])
  
- Afmetingen (H x B x D): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
  
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0°C ~ 40°C
  
- Opslagtemperatuurbereik: -40°C ~ 85°C

[Koop nu](#)