

# Juniper EX-SFP-10GE-LR Gegevensblad



Juniper Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics, 740-021309

EX-SFP-10GE-LR

## Overzicht & Specificaties

- Productnummer: EX-SFP-10GE-LR
- Productnaam: Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR Optics
- Onderdeelnummer: 740-021309
- Snelheid: 10 Gigabit Ethernet
- Zendontvanger type: SFP+
- Producttype: optische zendontvanger
- Aansluiting: Duplex LC
- Bewaking beschikbaar: Ja
- Digitale optische bewaking: ja
- Standaard: 10GBASE-LR
- Naleving van standaarden (Ethernet/OTN-standaard, voor bijv. 100GBASE-LR4): 10GBASE-LR
- MSA-naleving (SFF, voor bijv. SFF-8665)
  - SFF-8431
  - SFF-8472
  - SFF-8432
- Digitale diagnostische bewaking
  - Zendontvanger Temperatuur
  - Voedingsspanning zendontvanger
  - Tx Bias-stroom
  - Tx-uitgangsvermogen
  - Rx kreeg optisch vermogen

- NEB's (ja of nee): nee
- Signaalsnelheid, elke baan: 10 Gbps
- Zendervezels: dubbel
- Zendergolflengten (bereik): 1260 nm tot 1355 nm
- Ontvang baangolflengten (bereik): 1260 nm tot 1355 nm
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (minimaal): -8,2 dBm
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (maximaal): 0,5 dBm
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (minimum): -14,4 dBm
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (maximaal): 0,5 dBm
- Ontvangergevoeligheid (OMA), elke baan (maximaal): -12,6 dBm
- Gestresste ontvangergevoeligheid (OMA) elke baan (maximaal): -10,3 dBm
- Kabeltype: SMF
- Kernmaat/mantel: 9/125  $\mu$ m
- Effectieve modale bandbreedte: —
- Afstand: 10 km
- Bedrijfstemperatuur (bereik): 0° C tot 70° C
- Opslagtemperatuur: -40° C tot 85° C
- Typisch gewicht en afmetingen
  - Breedte: 14 mm
  - Hoogte: 12,05 mm
  - Lengte: 57,5 mm
  - Gewicht: 0,15 pond

Ga voor meer specificaties van deze Juniper EX-SFP-10GE-LR naar de onderstaande Juniper-website.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-LR>

[Koop nu](#)