

Intel EXPI9400PT Gegevensblad



Intel PRO/1000 PT serveradapter, 1 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572GI

EXPI9400PT

De Intel PRO/1000 PT-serveradapter vertegenwoordigt de vijfde generatie Intel-netwerkadapters voor Gigabit Ethernet en beschikt over 10/100/1000 Mbps zelfconfiguratie voor compatibiliteit met netwerkapparaten met gemengde snelheden. Voor eenvoudige installatie en beheer worden alle Intel PRO Network Connections ondersteund door Intel PRO Intelligent Install en de nieuwe Intel PROSet Utility voor Microsoft Device Manager. Intel PROSet vereenvoudigt de installatie van adapters en geeft u de kracht van aanwijzen en klikken om al uw Intel PRO-netwerkverbindingen te configureren en te beheren voor connectiviteit waarop u kunt rekenen.

Functies

- Intel 82572GI Gigabit-controller
- Loadbalancing op meerdere CPU's
- Moderatie onderbreken
- Compatibel met x1, x4, x8 en x16 full-height en low-profile PCI Express*-slots
- Ondersteuning voor de meeste netwerkbesturingssystemen (NOS)
- Ondersteuning voor beheer op afstand
- Categorie 5 niet-afgeschermde twisted pair (UTP), 4-parige bekabeling
- RoHS-conforme, loodvrije technologie
- Intel PROSet-hulpprogramma voor Microsoft* Apparaatbeheer
- Geavanceerde kabeldiagnose
- Intel-ondersteuning

Specificaties

- Productnaam: Intel PRO/1000 PT serveradapter
- Productcode: EXPI9400PT
- Connectoren: RJ-45
- IEEE-standaarden/netwerktopologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Bedrading: Categorie-5, UTP, 4 paar
- Kabelafstand: 100 m in categorie 5 voor 100/1000 Mbps; Categorie-3 voor 10 Mbps
- Ondersteuner gegevenssnelheid(en) per poort: 10, 100 en 1000 Mbps
- Bustype: PCI Express 1.0a
- Busbreedte: x1 Lane PCI Express, bruikbaar in x1, x4, x8, x16 slots
- Bussnelheid (x1, gecodeerde snelheid): 2,5 Gbps unidirectioneel; 5 Gbps bidirectioneel
- EEPROM-SPI en enkele EEPROM-ondersteuning: Ja
- Onderbrekingsniveaus: INTA
- IEEE-ondersteuning: 802.3ab*
- Hardwarecertificeringen: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-processor: Intel® 82572GI
- Typisch stroomverbruik: 3,3 W (3,3 V @ 1 A)
- Bedrijfstemperatuur: 0-55° C
- LED's: 1 (1/poort, link en snelheid) constant en knipperend

Fysieke afmetingen

- Lengte: 12,9 cm (5,1 inch)
- Breedte (standaard beugel): 2,2 cm (0,85 inch)
- Breedte (low-profile beugel): 1,8 cm (0,725 inch)
- Hoogte eindbeugel over volledige hoogte: 12,0 cm (4,725 inch)
- Hoogte van low-profile eindbeugel: 7,9 cm (3,1 inch)

Softwareondersteuning voor netwerkbesturingssystemen (NOS).

- Microsoft Windows* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- en 64-bits)
- Microsoft Windows 2000
- Red Hat Linux* 2.4x of later (32- en 64-bit)
- FreeBSD 4.x of hoger
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 en hoger
- SCO Open Server 5, Open UNIX 8

Ga voor specificaties van deze Intel PRO/1000 PT Server Adapter EXPI9400PT naar de onderstaande Intel-website.

<https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/pro-1000-pt-server-adapter-brief.pdf>

[Koop nu](#)