

Intel EXPI9402PF Gegevensblad



Intel PRO/1000 PF serveradapter met dubbele poort, 2xLC, 1000Full, PCIe, 82571GB

EXPI9402PF

De Intel PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter vertegenwoordigt de vijfde generatie Intel-netwerkadapters voor Gigabit Ethernet en beschikt over 10/100/1000 Mbps zelfconfiguratie voor compatibiliteit met netwerkapparaten met gemengde snelheden. Voor eenvoudige installatie en beheer worden alle Intel PRO Network Connections ondersteund door Intel PRO Intelligent Install en de nieuwe Intel PROSet Utility voor Microsoft Device Manager. Intel PROSet vereenvoudigt de installatie van adapters en geeft u de kracht van aanwijzen en klikken om al uw Intel PRO-netwerkverbindingen te configureren en te beheren voor connectiviteit waarop u kunt rekenen. Profiteer van PCI Express (PCIe) serverslots om de netwerkprestaties te verbeteren met de Intel PRO/1000 PF serveradapter.

Specificaties

- Productnaam: Intel PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter
- Productcode: EXPI9402PF
- Aansluitingen: LC
- Poorten: dubbel
- IEEE-standaarden/netwerktopologie: Ethernet 1000Base-SX
- Type bekabeling: glasvezel
- Kabelafstand: MMF 50um tot 550m; MMF 62.5um tot 275m
- Datasnelheid(en) ondersteuner per poort: 1 Gbps
- Bustype: PCIe v1.0a (2,5 GT/s)
- Busbreedte: x4 Lane PCI Express, bruikbaar in x4-, x8-, x16-slots

- Bussnelheid (x1, gecodeerde snelheid): 10 Gbps unidirectioneel; 20 Gbps bidirectioneel
- Controller-processor: Intel 82571GB
- Bedrijfstemperatuur: 0-55° C
- LED's: 4 (1/poort, link en snelheid) constant en knipperend
- Fysieke afmetingen: 5,1 "x 4,7" x 0,9 "
- Systeemvereisten: SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, SunSoft Solaris x86 8, Novell NetWare 6.x, Caldera OpenUnix 8, Linux 2.4 of later, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition , FreeBSD 4.x

[Koop nu](#)