

# Intel EXPI9404PT Gegevensblad



Intel PRO/1000 PT serveradapter met vier poorten, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GB

EXPI9404PT

De Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter vertegenwoordigt de vijfde generatie Intel-netwerkadapters voor Gigabit Ethernet en beschikt over 10/100/1000 Mbps zelfconfiguratie voor compatibiliteit met netwerkapparaten met gemengde snelheden. Voor eenvoudige installatie en beheer worden alle Intel PRO Network Connections ondersteund door Intel PRO Intelligent Install en de nieuwe Intel PROSet Utility voor Microsoft Device Manager. Intel PROSet vereenvoudigt de installatie van adapters en geeft u de kracht van aanwijzen en klikken om al uw Intel PRO-netwerkverbindingen te configureren en te beheren voor connectiviteit waarop u kunt rekenen.

## Functies

- Intel 82571GB Gigabit-controller
- Loadbalancing op meerdere CPU's
- Moderatie onderbreken
- Compatibel met x4, x8 en x16 PCI Express-sleuven van volledige hoogte
- Ondersteuning voor de meeste netwerkbesturingssystemen (NOS)
- Ondersteuning voor beheer op afstand
- Categorie 5 niet-afgeschermde twisted pair (UTP), 4-parige bekabeling
- RoHS-conforme, loodvrije technologie
- Intel PROSet-hulpprogramma voor Microsoft Device Manager
- Geavanceerde kabeldiagnose
- Intel-ondersteuning

## Specificaties

- Productnaam: Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
- Productcode: EXPI9404PT
- Connectoren: vier RJ-45
- IEEE-standaarden/netwerktopologie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Bedrading: Categorie-5, UTP, 4 paar
- Kabelafstand: 100 m in categorie 5 voor 100/1000 Mbps; Categorie-3 voor 10 Mbps
- Ondersteuner gegevenssnelheid(en) per poort: 10, 100 en 1000 Mbps
- Bustype: PCI Express 1.0a
- Busbreedte: x4 Lane PCI Express, bruikbaar in x4,x8, x16 slots
- Bussnelheid (x1, gecodeerde snelheid): 10 Gbps unidirectioneel; 20 Gbps bidirectioneel
- EEPROM-SPI en enkele EEPROM-ondersteuning: Ja
- Onderbrekingsniveaus: INTA, INTB
- IEEE-ondersteuning: 802.3ab\*
- Hardwarecertificeringen: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controller-processor: Intel 82571GB
- Typisch stroomverbruik: 12.096 W (12 V @ 1.008 A)
- Bedrijfstemperatuur: 0-55° C
- LED's: 4 (1/poort, link en snelheid) constant en knipperend

## Fysieke afmetingen

- Lengte: 16,32 cm (6,425 inch)
- Breedte: 11,12 cm (4,376 inch)
- Hoogte eindbeugel: 12,09 cm (4,76 inch)

## Softwareondersteuning voor netwerkbesturingssystemen (NOS).

- Microsoft Windows\* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32- en 64-bits)
- Microsoft Windows 2000

- Red Hat Linux\* 2.4x of later (32- en 64-bit)
- FreeBSD 4.x of hoger
- Novell Netware\* 5.x, 6.x
- Sun Solaris\* x86, OS 8 en hoger
- SCO Open Server 5, Open UNIX 8

Ga voor specificaties van deze Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter EXPI9404PT naar de onderstaande Intel-website.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter-kort.html>

[Koop.nu](#)