

Finisar FTLF1323P1BTL Gegevensblad



Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP optische transceiver

FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP optische transceiver

Functies

- Tot 155 Mb/s bidirectionele dataverbindingen
- Hot-pluggable SFP-voetafdruk
- Ingebouwde digitale diagnostische functies
- Ongekoelde Fabry-Perot 1310nm laserzender
- Duplex LC-connector
- RoHS-conformiteit
- Metalen behuizing, voor lagere EMI
- Enkele voeding van 3,3 V
- Lage vermogensdissipatie <700mW typisch
- Industrieel bedrijfstemperatuurbereik: -40°C tot 85°C

toepassingen

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

Specificaties

- Afstand: 40 km
- Gegevenssnelheid (max): 155 Mb/s
- Protocol: compatibel met optische Fast Ethernet SONET OC-3-compatibel Draadloze CPRI-compatibel
- Lage temperatuur behuizing (°C): -40
- High End Case Temperatuur (°C): 85
- Diagnostiek: Digitaal
- Zender: Fabry-Perot-laser
- Ontvanger: pincode
- Voedingsspanning: 3.3
- Aansluiting: LC
- Golflengte: 1310nm

[Koop nu](#)