

Cisco HWIC-1ADSL Gegevensblad



Cisco HWIC-1ADSL 1-poorts ADSLoPOTS HWIC

HWIC-1ADSL

Cisco HWIC-1ADSL 1-poorts ADSLoPOTS HWIC

Cisco Integrated Services Routers bieden een breed scala aan WAN-connectiviteitsmodules om tegemoet te komen aan de reeks toepassingsbehoeften in klantnetwerken. De Cisco ADSL2 en ADSL2+ high-speed WAN-interfacekaarten (HWIC's) leveren asymmetrische DSL van bedrijfsklasse. De ADSL HWIC HWIC-1ADSL biedt 1-poorts ADSL-connectiviteit met een WAN. De HWIC-1ADSL gecombineerd met de Cisco 1941 Integrated Services Router (ISR), Cisco 1861 ISR, de Cisco 2900 en 3900 serie ISR's zorgen voor snelle digitale datatransmissie tussen Customer Premise Equipment (CPE) en een centraal kantoor.

Specificaties

- Maximale overdrachtssnelheid: 24 Mbps
- Protocol voor digitale signalering: ADSL, ADSL2, ADSL2+
- Protocollen en specificaties: ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Bijlage A
- Frame-indeling: ANSI T1.413
- Interfaces: 1 x modem – ADSL2+ – RJ-11

[Koop nu](#)