

# Cisco HWIC-4A-S Gegevensblad



Cisco HWIC-4A/S 4-poorts async/synchronisatie seriële HWIC

HWIC-4A-S

Cisco HWIC-4A/S 4-poorts async/synchronisatie seriële HWIC

Cisco-interfacekaarten worden geclassificeerd op basis van de technologieën die ze ondersteunen. WAN-interfacekaarten (WIC's) ondersteunen bijvoorbeeld WAN-technologieën, zoals Gigabit Ethernet; en spraakinterfacekaarten (VIC's) ondersteunen spraaktechnologieën. Voice/WAN-interfacekaarten (VWIC's) kunnen spraak-, data- en spraak- en datatoepassingen ondersteunen, afhankelijk van de mogelijkheden van de router waarin de VWIC is geïnstalleerd. Verbeterde High-speed WAN-interfacekaarten (EHWIC) bieden uitgebreide LAN- en WAN-mogelijkheden, zoals Gigabit Ethernet en Ethernet-switching.

HWIC-4A/S is een 4-poorts synchrone/asynchrone interfacemodule met lage snelheid voor 1800/1900/2800/2900/3800/3900 Series Integrated Services Routers. Met de integratie van de module in de router kan traditioneel verkeer over een TCP/IP-netwerk worden getransporteerd of verbinding worden gemaakt met console- en craftpoorten om het netwerk op afstand te beheren. De HWIC-4A/S biedt vier seriële async/sync-poorten met behulp van Smart Serial-connectoren en bekabeling. Elke poort kan tot 256 Kbps in synchronisatiemodus werken, of tot 230,4 Kbps in asynchroon.

## Specificaties

- Fabrikant: Cisco
- Product-ID: HWIC-4A/S
- Productbeschrijving: Cisco 4-poorts async/synchronisatie seriële HWIC

- Producttype: HWIC
- Toepassing/gebruik: Wide Area Network
- Interfaces/poorten: 4 x synchroon/asynchroon serieel WAN
- Connectiviteitsmedia: seriële kabel
- Overdrachtssnelheid
  - 256 Kbps Maximaal synchroon serieel per poort
  - 230,40 Kbps Maximaal asynchrone serieel per poort
- Protocollen: TCP/IP, SDLC, X.25, HDLC, PPP, SLIP
- Statusindicatoren: CONN LED

#### Milieu omstandigheden

- Bedrijfstemperatuur: 32°F (0°C) tot 104°F (40°C)
- Opslagtemperatuur: -4°F (-20°C) tot 149°F (65°C)
- Vochtigheid: 10% tot 90% niet-condenserende relatieve vochtigheid

#### Extra informatie

- De HWIC-4A/S biedt vier seriële async/sync-poorten met behulp van Smart Serial-connectoren en bekabeling
- DCN (datacommunicatienetwerk)
- Seriële en oude concentratie
- Bisync-ondersteuning
- Synchronisatie van netwerkklok
- Ondersteunde interfaces:
  - In zowel DTE- als DCE-formaten: V35, X.21, RS-232 en RS-449
  - Alleen in DTE-formaat: EIA-530 en EIA-530A

[Koop nu](http://koop.nu)