

Cisco HWIC-4B-S-T Gegevensblad



Cisco HWIC-4B-S/T 4-poorts ISDN BRI High-Speed WAN-interfacekaart

HWIC-4B-S-T

Cisco HWIC-4B-S/T 4-poorts ISDN BRI High-Speed WAN-interfacekaart

Routers voor geïntegreerde services van Cisco bieden een breed scala aan WAN-connectiviteitsmodules om tegemoet te komen aan de reeks toepassingsbehoeften in klantnetwerken. De Cisco 4-poorts ISDN BRI S/T High-Speed WAN-interfacekaart biedt BRI-S/T-poortgebaseerde WAN-connectiviteit voor modulaire routers die worden ingezet in kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) en filialen van ondernemingen.

Specificaties

- Type apparaat: spraak-/faxmodule - HWIC
- Digitale Poorten: Aantal 4
- Afmetingen (BxDxH): 2,8 inch x 4,8 inch x 0,7 inch
- Vormfactor: intern
- ISDN-interface: ISDN BRI ST
- Bus: HWIC
- Compatibele slots: 1 x HWIC
- Connectiviteitstechnologie: bedraad
- Diepte: 4,8 inch
- Ontworpen voor: Cisco 1841, 1905, 1921, 1921 4-paar G.SHDSL-bundel, 1921 ADSL2+ Annex M-bundel, 1921 ADSL2+-bundel, 1921 SEC T1-bundel, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Hoogte: 0,7 inch

- Interfaces: 4 x ISDN BRI ST - RJ-45
- ISDN-interface: ISDN BRI ST
- Gewicht: 7,2 oz
- Breedte: 2,8 inch

[Koop nu](#)