

H3C LSWM1STK Specificatieblad



H3C LSWM1STK 0,5 m (2 ft) 10G SFP+ passieve directe bevestiging koperen twinaxkabel

LSWM1STK

De H3C LSWM1STK 0,5 m (2 ft) 10G SFP+ passieve direct-attach koperen twinaxkabel is een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor het realiseren van 10-gigabit verbindingen over korte afstanden in datacenters. Deze kabel is ontworpen voor gebruik in racks of tussen aangrenzende racks en garandeert hoge prestaties, lage latentie en minimaal stroomverbruik, waardoor hij ideaal is voor moderne netwerkomgevingen. Dankzij de duurzame constructie en superieure signaalintegriteit is het een praktisch alternatief voor glasvezelkabels.

Functies

- Kosteneffectieve oplossing voor 10G Ethernet-verbindingen over korte afstanden
- Passief ontwerp zorgt voor een laag energieverbruik.
- Superieure signaalkwaliteit met laag invoegverlies en ultralage overspraak.
- Duurzame en betrouwbare constructie voor langdurig gebruik.
- Ideaal voor snelle gegevensoverdracht in datacenters.

Specificaties

- Connectortype: SFP+ naar SFP+
- Maximale datasnelheid: 10 Gbps
- Media: Koper
- Toepassing: 10G Ethernet
- Minimale buigradius: 23 mm
- Draaddikte (AWG): 30AWG

- Kabellengte: 0,5 m (1,64 ft)
- Materiaal van de jas: PVC (OFNR)
- Kabeltype: Passieve Twinax
- Temperatuurbereik: 0 tot 70 °C (32 tot 158 °F)
- Stroomverbruik: $\leq 0,1W$
- Voeding: 3,3V
- Protocollen: 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Toepassingen

- Verbindingen tussen datacenters binnen racks of tussen aangrenzende racks.
- Snelle 10G Ethernet-netwerkconfiguraties
- Betrouwbare connectiviteit voor InfiniBand- en Fibre Channel-protocollen.
- Omgevingen met lage latentie die efficiënte gegevensoverdracht vereisen.
- Ideaal voor bedrijfsnetwerken en serveroplossingen.

[Koop nu](#)