

# Hisense LTE34D3-SH Gegevensblad



Echte Hisense LTE34D3-SH+ EPON ONU PX20+I SFP-zendontvangermodule 34060567

## LTE34D3-SH

De Hisense LTE34D3-SH+ EPON OLT PX20+ SFP ondersteunt een datasnelheid van typische 1,25 Gbps voor GPON OLT-toepassing tot een transmissieafstand van 20 km, het is ontworpen om te voldoen aan de technische vereisten van Telecom EPON-apparatuur. Het OLT-product is gepositioneerd als een OLT-apparaat voor optische toegang, dat GPON-, 10G GPON-, EPON-, 10G EPON- en P2P-toegangsmodi ondersteunt en diensten levert zoals internettoegang, spraak en video. OLT-producten werken met verschillende soorten ONU-apparatuur om te voldoen aan FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber To The Building), FTTC (Fiber To The Curb), FTTM (Fiber To The Move), FTTO (Fiber To The Office) Network toepassingen.

## Specificaties

- Merk: Hisense
- Onderdeelnummer: LTE34D3-SH+
- Pakket: SFP
- Golflengte: 1490TX/1310RX
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 1,25 Gbps/1,25 Gbps
- Afstand: 20 km
- Vezelconnector: SC
- Voeding: 3,3V
- Bedrijfstemperatuur: C (-40~85°C)
- Model: PX20+

## Functies

- Compatibele IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20 GEAPON-toepassing
- Toegepast op EPON OLT voor een bidirectioneel EPON-systeem met één vezel
- SFP, enkele SC-connector, digitale diagnostische interface die voldoet aan SFF-8472
- Burst digitale signaalsterkte-indicatie (RSSI)
- Enkele voeding van 3,3 V
- Bedrijfstemperatuur -40~85°C
- RoHS-6-conformiteit

[Koop nu](#)