

Mellanox MMA1U00-WS Gegevensblad



Mellanox MMA1U00-WS 400G QSFP-DD SR8 PAM4 850nm 100m MTP/MPO OM3 FEC optische zendontvangermodule

MMA1U00-WS

Mellanox MMA1U00-WS 400G QSFP-DD SR8 PAM4 850nm 100m MTP/MPO OM3 FEC optische zendontvangermodule

Specificaties

- Merk: Mellanox
- Onderdeelnummer: MMA1U00-WS
- Vormfactor: QSFP-DD
- Maximale gegevenssnelheid: 425 Gbps
- Golflengte: 850nm
- Maximale afstand: 70 m op OM3/100 m op OM4
- Modulatie Formaat
- PAM4: Host vereist: FEC
- Aansluiting: MTP/MPO-16
- Voedingsspanning: 3,3V
- Kabeltype: MMF
- DDM-ondersteuning: Ja
- Zendertype: 850nm VCSEL
- Type ontvanger: pincode
- TX-vermogen: -6,5 ~ + 4,0 dBm
- Gevoeligheid ontvanger: < -7,9 dBm
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)
- Maximaal vermogen: < 12W
- Protocollen: QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs

- Toepassing: 400G Ethernet, Data Center Interconnect, Infiniband Interconnects

[Koop.nu](#)