

# Juniper QFX-QSFP-40G-SR4 Gegevensblad



Juniper QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm voor transmissie tot 150m op MMF, 740-032986

QFX-QSFP-40G-SR4

## Specificaties

- Productnummer: QFX-QSFP-40G-SR4
- Productnaam: QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm voor maximaal 150m transmissie op MMF
- Onderdeelnummer: 740-067442, 740-032986
- Snelheid: 40 Gigabit Ethernet
- Zondontvangertype: QSFP+
- Producttype: optische zondontvanger
- Aansluiting: MPO-12
- Bewaking beschikbaar: Ja
- Digitale optische bewaking: ja
- Standaard: 40GBASE-SR4
- Diagnostische ondersteuning
  - Laservoorspanningsstroom ondersteund
  - RX ingangsvermogen ondersteund
  - Geval temperatuur-ondersteund
  - Voedingsspanning ondersteund
  - Uitgangsvermogen laser – niet ondersteund
- Signaalsnelheid, elke baan: 40 Gbps
- Zendervezels: 12
- Zendergolflengten (bereik): 850 nm
- Ontvang baangolflengten (bereik): 840 nm tot 860 nm
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (minimaal) -7,6 dBm (per baan)

- Uitgangsvermogen zender, elke baan (maximaal): 2,4 dBm (per baan)
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (minimaal): -9,5 dBm
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (maximaal): 2,4 dBm
- Optische zender 3-dB spectrale breedte (maximaal): 0,65 nm
- Kabeltype: MMF
- Afstand: 100 m @ OM3, 150 m @ OM4
- Bedrijfstemperatuur (bereik): 0° C tot 70° C
- Opslagtemperatuur: -40° C tot 85° C

Bezoek de onderstaande Juniper-website voor meer specificaties van deze Juniper QFX-QSFP-40G-SR4.

<https://apps.juniper.net/hct/model?component=QFX-QSFP-40G-SR4>

[Koop nu](#)