

# WTD RTX191-450 Gegevensblad



WTD 1250M 40km 1310nm SM ESFP-zendontvangermodule

RTXM191-450

## Functies

- Tot 1,25 Gbps datasnelheid
- Voldoet aan de optische interface van de duplex LC-aansluiting
- Enkele +3.3V voeding
- DDM-functie geïmplementeerd
- Externe kalibratie
- Hot-pluggable
- Ontvanger verlies van signaaluitvoer
- AC-koppeling van PECL-signalen
- Seriele ID-module op MOD(0-2)
- Internationaal klasse 1 laserveiligheid gecertificeerd
- Zender uitschakelen ingang
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot 70°C
- RoHS nakoming

## Specificaties

- Fabrikant: WTD Accelink
- Onderdeelnummer: RTX191-450
- Vormfactor: SFP

- Gegevenssnelheid: 1,25G
- Zender: DFB
- Ontvanger: pincode
- Golflengte: 1310nm
- Bereik: 40 km
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 70°C
- Toepassing: 1000Base-LH1

Bezoek de onderstaande WTD Accelink-website voor meer specificaties van deze WTD Accelink RTX191-450.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Koop nu](#)