

WTD RTX192-404 Gegevensblad



WTD 2.67G 1310nm 2km SM SFP-zendontvangermodule

RTXM192-404

RTXM192-404 - Echte WTD 2.67G 1310nm 2km SM SFP-zendontvangermodule

Functies

- Tot 2,5 Gbps datasnelheid
- Voldoet aan de optische interface van de duplex LC-aansluiting
- Enkele +3.3V voeding
- DDM-functie geïmplementeerd
- Externe kalibratie
- Hot-pluggable
- Ontvanger verlies van signaaluitvoer
- AC-koppeling van PECL-signalen
- Serielle ID-module op MOD(0-2)
- Internationaal klasse 1 laserveiligheid gecertificeerd
- Zender uitschakelen ingang
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot 70°C
- RoHS nakoming

Specificaties

- Fabrikant: WTD Accelink
- Onderdeelnummer: RTX192-404
- Vormfactor: SFP

- Gegevenssnelheid: 2,67G
- Zender: FP
- Ontvanger: pincode
- Golflengte: 1310nm
- Bereik: 2 km
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 70°C
- Toepassing: SDH I-16

Bezoek de onderstaande WTD Accelink-website voor meer specificaties van deze WTD Accelink RTX192-404.
<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562d2325a58.pdf>

[Koop.nu](#)