

Cisco SFP-25G-AOC3M Gegevensblad



Cisco SFP-25G-AOC3M 25GBASE-AOC SFP28 actieve optische kabel, 3 meter

SFP-25G-AOC3M

Het Cisco 25GBASE SFP28-portfolio (Small Form-Factor Pluggable) biedt klanten een breed scala aan high-density en low-power 25 Gigabit Ethernet-connectiviteitsopties voor datacenter- en krachtige computernetwerkt toepassingen. De 25G-modules zijn gebaseerd op de SFP28-vormfactor.

Functies en voordelen van Cisco 25G-modules

- Interoperabel met andere IEEE-compatibele 25G-interfaces, indien van toepassing
- Gecertificeerd en getest op Cisco SFP28-poorten voor superieure prestaties, kwaliteit en betrouwbaarheid
- High-speed connectiviteit die voldoet aan IEEE 802.3by en IEEE 802.3cc

Cisco SFP-25G actieve optische kabels

Cisco SFP28 naar SFP28 actieve optische kabels zijn direct-attach glasvezelassenblages met SFP-connectoren. Ze zijn geschikt voor zeer korte afstanden en bieden een kosteneffectieve manier om verbinding te maken binnen racks en over aangrenzende racks. Cisco biedt actieve optische kabels in lengtes van 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10 meter.

AOC-kabel vereist BASE-R FEC of RS-FEC op de hostpoorten.

Specificaties

- Productnummer: SFP-25G-AOC3M
- Beschrijving: Cisco 25GBASE-AOC SFP28 actieve optische kabel, 3 meter
- Connectoren: twee SFP28-connectoren
- Kabeltype: actieve optische kabelmontage
- Kabelafstand: 3m
- Bedrijfstemperatuurbereik: Commercieel temperatuurbereik: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)
- Opslagtemperatuurbereik: -40 tot 85°C (-40 tot 185°F)
- Kleur trekklipje: oranje
- Maximaal stroomverbruik: 1W

Platform ondersteuning

Cisco SFP-25G-AOC3M wordt ondersteund op een breed scala aan Cisco-apparatuur.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE

- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS
- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501

- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Koop nu](#)