

Cisco SFP-GE-T Gegevensblad



Cisco SFP-GE-T 1000BASE-T NEBS 3 ESD

SFP-GE-T

De industriestandaard Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Interface Converter verbindt uw switches en routers met het netwerk. Het hot-swappable input/output-apparaat kan worden aangesloten op een Gigabit Ethernet-poort of -slot. Optische en kopermodellen kunnen worden gebruikt op een breed scala aan Cisco-producten en worden gecombineerd in combinaties van 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX of 1000BASE-BX10-D/U op haven per haven.

Kenmerken en voordelen

- Hot-swappable om uptime te maximaliseren en onderhoudsgemak te vereenvoudigen
- Flexibiliteit van media- en interfacekeuze per poort, zodat u kunt "betalen naar gebruik"
- Robuust ontwerp voor verbeterde betrouwbaarheid
- Ondersteunt Digital Optical Monitoring (DOM)-mogelijkheden

1000BASE-T SFP voor kopernetwerken

De 1000BASE-T SFP werkt op standaard Categorie 5 niet-afgeschermd koperen kabels met getwiste paren met verbindinglengtes tot 100 m (328 ft). Cisco 1000BASE-T SFP-modules ondersteunen 10/100/1000 autonegotiation en Auto MDI/MDIX.

Specificaties

- Productnummer: SFP-GE-T
- Productbeschrijving: 1000BASE-T NEBS 3 ESD
- Aansluiting: RJ-45-aansluiting
- Werkafstand: 100 m (328 ft)
- Afmetingen: (H x B x D): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik: Uitgebreid temperatuurbereik (EXT): -5°C tot 85°C (23 tot 185°F)
- Opslagtemperatuurbereik: -40 tot 85°C (-40 tot 185°F)

- DOM: n.v.t

Platform ondersteuning

- Apparaten uit de ASA5500-serie
- ASR 901- en 903-serie routers
- Routers uit de ASR 1000-, 9000- en 9000v-serie
- Katalysator Express 500 en Express 520
- Katalysator 2350 en 2360 serie
- Katalysator 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X Serie
- Katalysator 2970- en 2975-serie
- Catalyst 3000 en 3100 bladschakelaars
- Katalysator 3500XL-serie
- Katalysator 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X serie
- Katalysator 3750-E-serie, 3750 Metro, 3750-X-serie
- Katalysator 3850-serie
- Catalyst 4500- en 4500-X-serie
- Katalysator 4900-serie
- Katalysator 6000-serie
- Katalysator 6800-serie
- Cisco-router uit de 1941-serie

- Cisco-router uit de 2600-, 2800- en 2900-serie
- Cisco-router uit de 3200-, 3600- en 3700-serie
- Cisco-router uit de 4400-serie
- Cisco 5700-serie draadloze LAN-controller
- Cisco 6400 universele toegangsrouter
- Cisco uBR7200-serie
- Routers uit de Cisco 7200-, 7300-, 7500- en 7600-serie
- Routers uit de Cisco 10000- en uBR 10000-serie
- Cisco 10700-serie internetrouter
- Cisco-router uit de 12000-serie
- Cisco 2000 Connected Grid Router-serie
- Cisco 2500 Connected Grid Switch-serie
- Cisco IE2000- en IE2000U-serie
- Cisco IE3010-serie
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME2400
- Cisco ME2600X
- Cisco ME3400
- Cisco ME 3600X en ME 3800X
- Cisco ME 4600- en ME 4900-serie
- Cisco ME 6500-serie
- Cisco MWR 2941 mobiele draadloze router
- CRS Router-serie
- CSS 11500-serie
- Cisco RF Gateway-serie
- Apparaten uit de NAM 2200-serie
- Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modulaire) serie

Koop.nu