

# Cisco SFP-H25G-CU2M Gegevensblad



Cisco SFP-H25G-CU2M 25GBASE-CR1 SFP28 passieve koperen kabel, 2 meter

SFP-H25G-CU2M

Het Cisco 25GBASE SFP28-portfolio (Small Form-Factor Pluggable) biedt klanten een breed scala aan high-density en low-power 25 Gigabit Ethernet-connectiviteitsopties voor datacenter- en krachtige computernetwerktoepassingen. De 25G-modules zijn gebaseerd op de SFP28-vormfactor.

Functies en voordelen van Cisco 25G-modules

- Interoperabel met andere IEEE-compatibele 25G-interfaces, indien van toepassing
- Gecertificeerd en getest op Cisco SFP28-poorten voor superieure prestaties, kwaliteit en betrouwbaarheid
- High-speed connectiviteit die voldoet aan IEEE 802.3by en IEEE 802.3cc

Cisco SFP-25G koperen kabels

Cisco SFP28 naar SFP28 koperen direct-attach 25GBASE-CR1-kabels zijn geschikt voor zeer korte links en bieden een zeer kosteneffectieve manier om een 25-Gigabit-link tot stand te brengen tussen SFP28-poorten van Cisco-switches binnen racks en over aangrenzende racks. Cisco biedt passieve koperkabels in lengtes van x= 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 en 5 meter.

Kabels van 1 m, 1,5 m en 2 m vereisen geen FEC op de hostpoorten; Kabels van 2,5 m en 3 m vereisen BASE-R FEC (ook bekend als FC-FEC) op de hostpoorten; Kabels van 4 m en 5 m vereisen RS-FEC op de hostpoorten.

## Specificaties

- Productnummer: SFP-H25G-CU2M
- Omschrijving: Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 passieve koperen kabel 2 meter
- Connectoren: twee SFP28-connectoren
- Kabeltype: direct te bevestigen koperen kabelconstructie
- Kabelafstand: 2m
- Bedrijfstemperatuurbereik: Commercieel temperatuurbereik: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)
- Opslagtemperatuurbereik: -40 tot 85°C (-40 tot 185°F)
- Kleur trekclipje: bruin
- Maximaal stroomverbruik: 0,1 W

## Platform ondersteuning

Cisco SFP-H25G-CU2M wordt ondersteund op een breed scala aan Cisco-apparatuur.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE
  
- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS

- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Koop.nu](#)