Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 Gegevensblad

Juniper 10G-ZR Eth OTN afstembare SFP+ 80km over Single Mode Fiber Transceiver, 740-053356

SFPP-10G-DT-ZRC2

Specificaties

- Productnummer: SFPP-10G-DT-ZRC2
- Productnaam: 10G-ZR Eth OTN afstembare SFP Plus 1.5W 70 graden C
- Onderdeelnummer: 740-053356
- Snelheid: 10 Gigabit Ethernet
- Zendontvangertype: SFP+
- Producttype: optische zendontvanger
- Aansluiting: Duplex LC
- Bewaking beschikbaar: Ja
- Digitale optische bewaking: ja
- Standaard: 10GBASE-ZR
- Naleving van standaarden (Ethernet/OTN-standaard, voor bijv. 100GBASE-LR4): Multivendor-overeenkomst
- Digitale diagnostische bewaking
    - Tx-kracht
    - Rx-kracht
    - Bias stroom
    - Kast temperatuur
    - Voedingsspanning
- NEB's (Ja of Nee): Ja
- Zendergolflengten (bereik): 1528,38 nm tot 1568,77 nm (instelbaar)
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (minimaal): -1,0 dBm
- Uitgangsvermogen zender, elke baan (maximaal): +3,0 dBm

- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (minimum): –24,0 dBm (9,95, 10,312 en 10,709 Gbps, BER <1X10-12, geen FEC) –25,0 dBm (11,049 en 11,095 Gbps, BER <1X10-6, pre-FEC)
- Ingangsvermogen ontvanger, elke baan (maximaal): -7,0 dBm
- Kabeltype: SMF
- Kernmaat/mantel: 9/125 µm
- Afstand: 80 kilometer
- Maximaal stroomverbruik (W): 1,5 W
- Bedrijfstemperatuur (bereik): 0° C tot 70° C
- Opslagtemperatuur: -40° C tot 85° C

Ga voor meer specificaties van deze Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 naar de onderstaande Juniper-website.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10G-DT-ZRC2

Koop nu