

Brocade XBR-000139 Gegevensblad



Brocade XBR-000139 4Gb optische transceiver met korte golflengte – 4 Gbit/sec, tot 860 m connectiviteit, 57-1000013-01

XBR-000139

Brocade XBR-000139 4Gb optische transceiver met korte golflengte – 4 Gbit/sec, tot 860 m connectiviteit, 57-1000013-01

Functies

- Storage Area Network (SAN) Transceiver-functies
 - Digitale optische monitoring bepaalt of een eenheid operationeel, marginaal of defect is
 - ClearLink Diagnostics identificeert de oorzaak van fysieke verbindingsproblemen
 - Brocade-zendontvangers bieden een breed scala aan snelheids- en afstandsopties
- Functies van de Ethernet-switchtransceiver
 - Digitale optische monitoring bepaalt of een eenheid operationeel, marginaal of defect is
 - Brocade-zendontvangers bieden een breed scala aan snelheids- en afstandsopties

Specificaties

- Bestelonderdeelnummer Brocade: XBR-000139
- Productieonderdeelnummer: 57-1000013-01
- Apparaattype: 4G FC SFP+
- Gegevenssnelheid: 4,25G
- Golflengte: 850nm

- Afstand: 150 m @ 4,25 Gbps
- Aansluiting: Duplex LC
- Kabeltype: MMF
- DDMI: Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)

Platformondersteuning

- Brokaat DCX-4S

- Brokaat 200E
- Brokaat 5100
- Brokaat DCX
- Brokaat 48000/FC4-16IP
- Brokaat 300
- Brokaat 7800
- Brokaat 4900
- Brocade-codering
- Brokaat 48000/FR4-181
- Brokaat 5300
- Brokaat 48000
- Brokaat 48000/FC10-6
- Brokaat 7600
- Brokaat 5000
- Brokaat 7500/7500E

[Ondersteuningsmatrix voor Brocade®-zendontvangers](#)

[Koop.nu](#)