

# Source Photonics XFP-XE-X3-CDFB Gegevensblad



Bron Photonics 10GEPON OLT PRX30 XFP-zendontvangermodule XFP-XE-X3-CDFB-ZT

XFP-XE-X3-CDFB

XFP-XE-X3-CDFB - Echte bronfotonica 10GEPON OLT PRX30 XFP-zendontvangermodule XFP-XE-X3-CDFB-ZT

## Functies

- Single fiber, geïntegreerde triplexer transceiver
- Ondersteuning IEEE802.3-av 10/1G basis PRX30 asymmetrische EPON OLT
- Ondersteuning van IEEE802.3-2008 EPON OLT
- 1577nm zender in continue modus met EML-laser
- 1490nm zender in continue modus met DFB-laser
- 1310nm burst-mode ontvanger met APD-TIA
- Digitale diagnostische INF-8077i-compatibel
- +3.3V en +5V voedingen
- Temperatuur bedrijfskast: 0°C tot +70°C
- RoHS met vrijstelling

## Specificaties

- Fabrikant: Source Photonics
- Onderdeelnummer: XFP-XE-X3-CDFB
- Vormfactor: XFP
- Zender: 10,3 Gb/s 1577nm EML en 1,25 Gb/s 1490nm DFB
- Ontvanger: dubbele snelheid 10,3/1,25 Gb/s APD

- Bereik (km): 20
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 70°C

[Koop nu](#)