

Cisco XFP10GZR192LR-RGD Gegevensblad



Cisco XFP10GZR192LR-RGD Multirate 10GBASE-ZR/-ZW en OC-192/STM-64 IR-2 XFP-module voor SMF, industrieel temperatuurbereik

XFP10GZR192LR-RGD

De Cisco XFP-module biedt klanten een verscheidenheid aan 10 Gigabit Ethernet- en Packet-over-SONET/SDH (POS)-connectiviteitsopties voor datacenters, bedrijfsbedradingskasten en transporttoepassingen voor serviceproviders.

De belangrijkste kenmerken van de Cisco XFP-module zijn:

- Ondersteunt 10GBASE Ethernet en OC-192/STM-64 datasnelheden
- Hot-swappable invoer-/uitvoerapparaat kan worden aangesloten op een XFP-poort van een Cisco Systems®-router om de poort met het netwerk te verbinden
- Biedt flexibiliteit bij de keuze van de interface
- Ondersteunt het "pay-as-you-populate"-model
- Ondersteunt de digitale optische bewakingsfunctie
- Ondersteunt de Cisco Quality Identification (ID)-functie waarmee een Cisco-switch of -router kan identificeren of de module een door Cisco gecertificeerde en geteste XFP is
- Ondersteunt optische interoperabiliteit met respectieve Cisco 10GBASE XENPAK- en X2- en SFP+-modules op dezelfde link

Cisco Multirate 10GBASE-ZR, 10GBASE-ZW en OC-192/STM-64 LR-2 XFP-module voor SMF

De multirate XFP ondersteunt zowel 10GBASE-ZR als 10GBASE-ZW Ethernet-toepassingen en OC-192/STM-64 Long-Reach (LR-2) POS-toepassingen. Cisco biedt producten voor zowel algemene als industriële temperatuurbereiken.

Specificaties

- Productnummer: XFP10GZR192LR-RGD
- Beschrijving: Cisco Multirate 10GBASE-ZR/-ZW en OC-192/STM-64 IR-2 XFP-module voor SMF, industrieel temperatuurbereik
- Connectoren: dubbele LC/PC-connector
- Golflengte: 1550nm
- Kabeltype: SMF
- Kabelafstand: 80 km
- Zendvermogen (dBm):
 - Maximaal: +4,0
 - Minimaal: 0
- Ontvangstvermogen (dBm):
 - Maximaal: -7,0
 - Minimaal: -24,0
- Zendgolflengte (nm): 1530 tot 1565
- Golflengte ontvangen (nm): 1260 tot 1565
- Afmetingen (L x B x H): 71 x 18,5 x 8,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik: Industrieel temperatuurbereik (IND): -40 tot 85°C (-40 tot 185°F)
- Opslagtemperatuurbereik: -40 tot 85°C (-40 tot 185°F)
- Stroomverbruik (W): 3,5

Platform ondersteuning

Cisco XFP-modules worden ondersteund op Cisco-switches en -routers.

- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- Cisco 7600-ES20-10G3CXL
- Cisco CRS 14X10GBE-WL-XFP
- Cisco SCE8000-2X10GE-E
- Cisco ME-3600X-24CX-M
- Cisco KUUROORD-OC192POS-XFP
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- Cisco ASR 903 A900-IMA1X
- Cisco SPA-1X10GE-L-V2
- Cisco 7600-ES+4TG3CXL
- Cisco 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-L
- Cisco 7600-ES20-10G3C
- Cisco SCE8000-4X10GE-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-E
- Cisco CRS 20X10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600-ES+2TG3CXL
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-L
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-B
- Cisco 7600-ES+4TG3C
- Cisco ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- Cisco 7600-ES+2TG3C
- Cisco CRS 4-10GBE-WL-XFP
- Cisco 7600 76-ES+T-2TG
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-E
- Cisco ASR 9000 A9K-8T-B
- Cisco ASR 9000 A9K-4T-L
- Cisco 7600 76-ES+T-4TG

- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3C
- Cisco 7600 76-ES+XC-20G3C
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-B
- Cisco 7600 76-ES+XC-40G3C
- Cisco CRS 8-10GBE-WL-XFP
- Cisco CRS 2-10GE-WL-FLEX
- Cisco ME4600-UMX-4x10GE
- Cisco 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- Cisco SPA-1X10GE-WL-V2
- Cisco ASR 9000 A9K-8T/4-E

[Koop nu](#)